



SERIE 05 - 1905H

Moteur

Moteur	Yanmar 3TNV74F-SDKTF2
Type de moteur	Diesel, refroidi par eau
Puissance	19 CV - 14,2 KW - 3000 tr./min
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	993 cc
Capacité réservoir	23L
Batterie	12 V - 40A

Transmission

Type de transmission	hydrostatique
Entraînement	4RM débrayables
Vitesses	2 gammes - max 12,5km/h
Type de freins	disques humides
Direction	hydraulique

Prise de force

Type de prise de force	Indépendante
Prise de force arrière - tr.min	540
Prise de force ventrale - tr.min	2500

Hydraulique

Relevage 3 points	catégorie 1
Capacité de levage	499 kg
Débit d'huile pompe	15,8L/min + pompe de direction 8L/min

Pneus

Type de pneus (standard)	gazon
Dimension avant	18 X 8,50 - 10 4PR
Dimension arrière	26 X 12,00 - 12 4PR

Dimensions

Longueur (inclus poids avt et 3 pts)	2.394 mm
Largeur	1.130 mm
Empattement	1.350 mm
Hauteur avec arceau replié	1.600 mm
Hauteur	2.200 mm
Garde au sol	210 mm
Rayon de braquage	2.300 mm
Poids à vide avec arceau	650 kg

Bac collecteur FL 600 - FL 600 H

Capacité du bac	600 litres
Vidange et élévation	Hydraulique ou manuelle
Turbine	Ø 360 - 4 ou 6 6 pâles vitesse env. 3000 tr/min
Gaine d'aspiration	Ø 200 mm
Vitesse de prise de force	540 - 800 - 1000 tr/min (selon tracteur)
Puissances requises	18/30 CV
Poids	230 kg