



## SERIE 00 - 2200

### Moteur

Moteur	Cummins A1000N2
Type de moteur	Diesel, refroidi par eau
Puissance	21 CV - 15,3 KW - 2600 tr./min
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1.058 cc
Capacité réservoir	23L
Batterie	12 V - 60A
Emissions	EURO 3

### Transmission

Type de transmission	mécanique
Entraînement	4RM débrayables
Vitesses	6AV/2AR - 2 gammes - max 20km/h
Embrayage	monodisque sec
Type de freins	disques humides
Direction	hydraulique

### Prise de force

Type de prise de force	non-indépendante
Prise de force arrière - tr.min	540/960
Prise de force ventrale - tr.min	2500

### Hydraulique

Relevage 3 points	catégorie 1
Capacité de levage	650 kg - 750kg
Débit d'huile pompe	13,2L/min + pompe de direction 18,2L/min
Distributeur	1 distributeur double effet

### Pneus

Type de pneus (standard)	agraire
Dimension avant	6 - 12 - 6PR
Dimension arrière	9,5 - 16 - 6PR

### Dimensions

Longueur (inclus poids avt et 3 pts)	2.686 mm
Largeur	1.124 mm
Empattement	1.500 mm
Hauteur	2.216 mm
Hauteur avec arceau replié	1.653 mm
Garde au sol	305 mm
Rayon de braquage	2.300 mm
Poids à vide avec arceau	845 kg
Poids total max.	1.700 kg
Poids remorquable non-freiné	900 kg
Poids remorquable freiné	2.000 kg