

# Données Techniques

MOTEUR	T194NH	T25NH	T255NC/T255NH
Fabricant, Modèle, Moteur CV(kw)-Brut	Yanmar, 3TNV74F, 19(14.2)	Yanmar, 3TNV80F, 24.7(18.4)	Yanmar, 3TNV76-UD, 25.3(18.9)
Régime nominal du moteur	3,000	3,000	3,000
Nombre de cylindres	3	3	3
Cylindrée in. (cc)	60.6(993)	77.3(1,267)	68.1(1,116)
Filtre à air, PDF CV (kw)	Simple sec, 14.6(10.9)	Simple sec, 18.3(13.6)	Simple sec, 19.7(14.5)   18.4(13.5)
Alternateur	12V, 40A	12V, 40A	12V, 40A
Type de système de carburant	Injection indirecte de carburant	Injection indirecte de carburant	Injection indirecte de carburant
TRANSMISSION			
Type de transmission	TVH	TVH	Mécanique   TVH
Nombre de gammes	2 Gammes	2 Gammes	6F/2R   2 Gammes
Vitesse de déplacement maximale, mph (km/h)	7.8(12.5)	13.7(22.1)	10.3(16.6)   10.5(16.9)
Freins, direction	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique
Embrayage	N/A	N/A	Plaque simple sèche-mécanique   N/A
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Capacité de levage de l'attelage, lb. (kg)	1,100(499)	1,534 (696)	1,214(551)
à 24" derrière les extrémités des liens, lb. (kg)	679(308)	1102 (500)	1,001(499)
Type de contrôle inur relevage	Position	Position	Position
Nombre de vannes auxiliaires standard (option)	Optional (1)	1	1
PRISE DE FORCE			
en option Milieu (tr/min), Arrière (tr/min)	2,500, 540	2,000, 540	2,000, 540
CAPACITÉS			
Réservoir de carburant, US gal. (L)	6.6(25)	6.6 (25)	5.81(22)
DIMENSIONS(avec pneus standards)			
Longueur totale, in (mm) avec 3P	94.2(2,394)	107.8 (2,740)	100.5(2,553)
Largeur hors tout, in (mm)	44.5(1,130)	52.8 (1,342)	45.8(1,164)
Empattement, in (mm)	53.1(1,350)	61(1,550)	57.5(1,460)
Hauteur jusqu'au sommet de l'arceau/ROPS, in (mm)	86.6(2,200)	89.8 (2,280)	91.3(2,320)
Min. Garde au sol, in (mm)	F/A 8.3(210)	7.71 (196)	9.4(240)
Min. Rayon de braquage, in (mm) avec freins	-	102.4(2,602)	88.58(2,250)
Min. Rayon de braquage, in (mm) sans freins	86.6(2,200)	109.5(2,782)	100(2540)
Poids total, lb (kg)	1,433(650)	1,881(853)	1638(743)
PNEUS STANDARDS			
Avant agricole	BAR F 16x6.50-8	6.0-12	6.0-12
Arrière agricole	BAR R 24x12.00-12	9.5-20	9.5-16
Avant en gazon	16x7.50-8	25x8.5-14	-
Arrière gazon	24x12.00-12	36x13.5-15	-
Avant industriel	16x7.50-8	23x8.5-12	20x8.0-10
Arrière industriel	24x12.00-12	12-16.5	27x12.5-15

MOTEUR	T265NH	2500/2500h	2500L/2500hL
Fabricant, Modèle, Moteur CV(kw)-Brut	TYM, A1100N2-ETR5, 24(18)	TYM, A1100N2, 24(18)	TYM, A1100N2, 24(18)
Régime nominal du moteur	2,600	2,600	2,600
Nombre de cylindres	3	3	3
Cylindrée in. (cc)	71.7(1,175)	71.7(1,175)	71.7(1,175)
Filtre à air, PDF CV (kw)	Sec double, 18.3 (13.6)	Simple sec, 21(15.7)   18.3 (13.6)	Simple sec, 21(15.7)   18.3(13.6)
Alternateur	12V, 50A	12V, 60A	12V, 60A
Type de système de carburant	Injection indirecte de carburant	Injection indirecte de carburant	Injection indirecte de carburant
TRANSMISSION			
Type de transmission	TVH	Mécanique   TVH	Mécanique   TVH
Nombre de gammes	2 Gammes	6F/2R   2 Gammes	6F/2R   2 Gammes
Vitesse de déplacement maximale, mph (km/h)	12.9(20.8)	9.9(16)   12.1(19.4)	17.4(23.7)   17.0(27.5)
Freins, direction	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique
Embrayage	N/A	Plaque sèche unique	Plaque sèche unique
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Capacité de levage de l'attelage, lb. (kg)	1,534(696)	1,499 (680)	1,499 (680)
à 24" derrière les extrémités des liens, lb. (kg)	1,102 (500)	974 (442)	974 (442)
Type de contrôle inur relevage	Position	Position	Position
Nombre de vannes auxiliaires standard (option)	1	2	2
PRISE DE FORCE			
en option Milieu (tr/min), Arrière (tr/min)	2,000, 540	2,500, 540/960	2,500, 540/960
CAPACITÉS			
Réservoir de carburant, US gal. (L)	6.6 (25)	6.0 (23)	6.0(23)
DIMENSIONS(avec pneus standards)			
Longueur totale, in (mm) avec 3P	107.8(2,740)	120.3(3,055)	122.9 (3,124)
Largeur hors tout, in (mm)	52.8(1,342)	44.2(1,124)	53.8 (1,369)
Empattement, in (mm)	58.3(1,480)	59.1(1,502)	65.7(1,670)
Hauteur jusqu'au sommet de l'arceau/ROPS, in (mm)	89.8(2,280)	87.3(2,219)	91.3 (2,321)
Min. Garde au sol, in (mm)	7.71(196)	12.1(307)	15.2 (382)
Min. Rayon de braquage, in (mm) avec freins	98.5(2,502)	-	-
Min. Rayon de braquage, in (mm) sans freins	105.5(2,682)	115.4(2930)	115.4(2,930)
Poids total, lb (kg)	1,881(853)	1,792(813)   1,829(830)	2,034(923)   2,107(956)
PNEUS STANDARDS			
Avant agricole	6.0-12	6.0-12	7-16
Arrière agricole	9.5-20	9.5-16	11.2-20
Avant en gazon	25x8.5-14	23x8.5-12	23x8.5-12
Arrière gazon	36x13.5-15	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5
Avant industriel	23x8.5-12	23x8.5-12	23x8.5-12
Arrière industriel	12-16.5	12-16.5	12-16.5